

rullari®

GNS Brinkman
FIREDOORS AND ROLLERSHUTTERS EXPERT

GENOMSKINLIG RULLJALUSIE



GENOMSKINLIG RULLJALUSIE

GNS Brinkman är specialist och marknadsledare inom industriella och kommersiella rullportar, rulljalusier samt rull- och svängstängsel. Vi ger råd, utvecklar, producerar, installerar och underhåller. GNS Brinkman har också ett gott rykte när det gäller skräddarsytt arbete. Om någon av våra standardprodukter inte kan användas kommer våra ingenjörer att hitta på en lämplig lösning för dig.

I vårt företag kommer kunden i första hand och våra motiverade medarbetare har rätt kunskap, erfarenhet och fokus för att leverera en produkt som till fullo uppfyller dina önskemål. Vi är fullt medvetna om att våra yrkesmän är vårt företags verkliga kapital och att det du köper av oss måste vara bra, så att det blir en investering som du kommer att se tillbaka på med tillfredsställelse. Sedan företaget grundades 1837 har vi utgått från denna filosofi, och den är fortfarande vår riktlinje i dag.

Det är inte utan anledning att företagare i hela Europa i allt större utsträckning väljer vårt produktsortiment. GNS Brinkman står för internationellt erkänd nederländsk teknik tack vare vårt rykte som bygger på våra produkters kvalitet.

PRODUKTDATA

Fasadens helt slutna yta garanterar en optimal inbrottsäker stängning för alla typer av vägg- och fasadöppningar. Fasadens genomskinlig och ger full insyn i det skyddande området och är tillverkad av kristallklara polykarbonatplattor (många gånger starkare än stål). Designen är tunn och neutral och passar därför in i vilken arkitektur som helst. Användningen av UV-beständig beläggning förhindrar missfärgning, vilket garanterar obehindrade synfält i många år. Tack vare konstruktionen med separata paneler kan rullgardinsystemet repareras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt i händelse av skador. Tack vare konstruktionen med separata paneler kan rulljalusisystemet repareras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt vid skador.

- Utmärkt insyn tack vare kristallklar polykarbonat
- Erbjuder en genomskinlig insyn på mer än 70 procent
- Snygg modern design
- Stabil konstruktion med anodiserade aluminiumprofiler

FUNKTIONALITET

En helt "sluten" genomskinlig rulljalusin med en insyn på minst 70 % (vid användning i områden med tillstånd krävs en insyn på minst 70 %). Lämplig som skydd mot inbrott.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fullständig stängning av alla typer av vägg- och fasadöppningar där permanent synlighet önskas. Lämplig för olika byggnader och system.

KOKEMA_{oy}

Kakkulaistentie 5, 32800 Kokemäki
Tel. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi

INFO



YTRE EGENSKAPER

De separata panelerna består av slagtålig, kristallklar polykarbonat och är sammankopplade med gångjärnsprofiler i aluminium. Nedre delen av dörrpanelen har en tung gömd aluminiumprofil och en svart gummilist. (Valfritt: aluminiumprofilerna kan förses med LED-belysning som belyser polykarbonaten.)

FÄRGSÄTTNING

Synliga aluminiumdelar är tillverkade i extruderad naturanodiserad aluminium. Vid behov kan de fås i alla standard RAL-färger genom pulverlackering eller i anodiserad färg (VOM).

RÖRLIGT SYSTEM

El-driven. Motortyp beroende på dimensioner, vikt och användarens krav. Ståldrivaxel med kullager och säkerhetsbrytning.

ANVÄNDNING

Levereras som standard med en inomhusbrytare. Flera olika styrningar är möjliga, även trådlösa.

KVALITET

Designen, materialvalet, konstruktionen och monteringen av rullgardinen är väl genomtänkt. Därför är rulljalusin hållbar, har en lång livslängd och är mycket pålitlig.

DIMENSIONER

Bredd upp till 9 meter. Höjden beror på läge och genomförande. Polykarbonatets standardtjocklek 6 mm. Profilens tjocklek 23 mm.

VIKT

Dörrpanelen väger cirka 11 kg per kvadratmeter. Totalvikt beroende på storlek och utförande.

MONTERING

Monteringen måste ske i enlighet med GNS Brinkmans monteringsanvisningar.

UNDERHÅLL

Intervall för underhållet beror på hur ofta rulljalusin används, driftsförhållanden och miljöpåverkan, men bör ske minst en gång om året.

SÄKERHET

GNS Brinkmans rulljalusisystem uppfyller gällande bestämmelser i EU.

DOKUMENT

GNS Brinkmans garantivillkor.

