

rullari®

ferdinand
braselmann.de
Vielfalt mit Profil

ISOLERAD INDUSTRIRULLDÖRR 1.1460



1.1460

Kokema Oy levererar i samarbete med vår partner Ferdinand Braselmann GmbH & Co. industrirulldörrar tillverkade av KG. Ferdinand Braselmann GmbH & Co. KG är en tysk industrirulldörrtillverkare som inleddes sin verksamhet redan 1884. Industrirulldörrarna är avsedda för synnerligen krävande objekt där miljöfaktorerna ställer höga kvalitets- och hållbarhetskrav på dörrarna. Även dessa industridörrar är CE-märkta. Dörrarna tillverkas enligt kundens måttangivelser, och vår skickliga monteringstjänst tar smidigt hand om montaget i hela landet.

TEKNISKA DATA:**DÖRRBLAD**

Industrirulldörrens dörrblad består av 100 mm breda profiler. Profilerna tillverkas i aluminium, stål eller rostfritt stål. Största bredd på dörren är 12000 mm (ståldörr) eller 9000 mm (aluminiumdörr). Största höjd 8000 mm. Dörrblad kan också levereras perforerat.

STYRSKENOR, FÄSTEN OCH SPOLAXEL

I dörröppningens sidor monteras styrskenor i galvaniserat stål (80 x 80 mm). Styrskenorna är utrustade med glidband i PVC. I leveransen ingår fästen i galvaniserat stål för motor och spole. Spolen är tillverkad i stål och är målad. Dörrens vinkelväxelmotor monteras i ändan av spolen (3 x 230 V).

FUNKTION

Dörrarna är utrustade med automatisk låsning. Därtill kan dörrarna tilläggsutrustas med t.ex. hänglåsbeslag.

LÅSNING

Dörrarna är utrustade med automatisk låsning. Därtill kan dörrarna tilläggsutrustas med t.ex. hänglåsbeslag.

YTBEHANDLING

Industrirulldörrarna i aluminium levereras i standardutförande utan ytbehandling, men dörrarna kan även fås pulvermålade i RAL Classic nyanser. Rulldörrarna i stål levereras i standardutförande galvaniserade, men även de kan pulvermålas i RAL Classic nyanser.

STRUKTURERA

