

rullari[®]

MetacoN Next
fire door solutions

PALORULLAVERHO

RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120



Luokitus	Palonkestävyys	maks. leveys	maks. korkeus	maks. avaus
EI(1)	45 minuuttia	16,000 mm	10,000 mm	160m ²
EI(2)	60 minuuttia	16,000 mm	10,000 mm	160m ²
EW	120 minuuttia	16,000 mm	10,000 mm	160m ²

PALORULLAVERHO

RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120

Metacon-Next on paloluokiteltujen ovien johtava valmistaja

Kattava, maailmanlaajuinen riippumattomien jälleenmyyjien verkosto toimittaa ja asentaa korkealaatuiset ovet. Yritys syntyi Metaalwarenfabrik Metaconin ja Next Door Systemsin yhdistyessä. Ovia valmistetaan kahdessa paikassa, Moordrechtissä ja Emmeloordissa. Ovet valmistetaan mittatilaustyönä ja toimitetaan jälleenmyyjille. Ovet on kehittänyt oma T&K-osastomme markkinoiden toiveiden ja tietysti viimeisimpien vaatimusten mukaisesti. Erotumme laajalla sertifioidulla tuotevalikoimallamme, ja olemme erittäin motivoituneita ja kunnianhimoisia laajentamaan sitä edelleen. Tehävämme on taata rakennusten ja niiden käyttäjien paloturvallisuus. Saavutamme tämän toimittamalla korkealaatuisia, helposti koottavia tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla. Hyvät, henkilökohtaiset neuvot käyttötarkoituksista ja alustoista ovat myös välttämättömiä. Erotumme tällä, ja se mahdollistaa meille – ja sinulle jälleenmyyjänä – tarjota sopivan ratkaisun jokaiseen palosuojatilanteeseen.

Metacon-Next valitsee vihreän yrityksen sosiaalisen vastuun

Pelkästään vihreän sähkön käytön valinta ei myötävaikuta tässä, vaan myös katollamme olevat 2 000 aurinkopaneelia. Tämä mahdollistaa CO₂-päästöjen vähentämisen minimiin. Uuden palonkestävään komposiittimateriaaliin perustuvien ovituotesarjamme esittelystä alkaen noudatetaan kehdosta kehtoon -periaatetta. Näin myötävaikutamme ja sitoudumme yrityksen yhteiskuntavastuuseen.

Kaikki tuotteemme on testattu, luokiteltu ja merkitty viimeisimpien Euroopan unionin säädösten mukaisesti.

SERTIFIointi

- testattu, molemmilta puolilta, standardien EN 1634-1 ja EN 1634-3 mukaisesti
- luokiteltu standardin EN 13501-2 mukaisesti
- validoitu syklitestillä CO:n mukaisesti
- CE-merkitty standardien EN 13241 ja EN 16034 mukaisesti

KÄYTTÖ

- sopii vain sisä-/sisätilakäyttöön (tuuliluokka 0) ilman suurta ali- tai ylipainetta
- käyttö vain onnettomuustilanteessa ("odottava" ovi)
- asennus mahdollista seinään/seinälle/aukkoon
- sallitut asennuspinnat: kevytbetoni, kalkkikiekkatiili, betoni, muuraus

VAKIO

- painovoimainen vikasietoinen putkimoottori 230 V sis. ohjauksiasian (±26 m² saakka)
- painovoimainen vikasietoinen ketjuvetokäyttö 400 V sis. ohjauksiasian integroidulla akulla (jos aukko > ±26 m²)
- optinen/akustinen signaalointi
- galvanoidut terässivuhajaimet ja peitelaaikat

VAIHTOEHDOT

- savunkesto Sa:n (±9 m²:iin) ja S200:n (±6 m²:iin) mukaisesti
- paristovarmistus (UPS) säilyttämään auki-asento sähkökatkon sattuessa
- galvanoidut teräsosat jauhemaalattuna valittuun RAL-väriin
- savunilmaisin erilliselle järjestelmälle
- avainkytkin

INFO



Metacon-Next suhtautuu paloluokiteltujen tuotteiden määräyksiin hyvin vakavasti.

1.11.2019 voimaan tulleiden määräysten mukaisesti CE-merkintä on pakollinen Euroopan yhteisön alueella teollisuusovissa, joilla on palosuoja- ja savunkesto-ominaisuuksia.

CE-sertifiointi on CPR-asiakirja (Construction Products Regulation), jonka julkaisee ilmoitettu laitos. Nämä ovat akkreditoituja elimiä, kuten Efectis, Fires ja Applus. Ilmoitettu laitos valvoo muun muassa palotestien, syklitestien ja tuulikuormitusta koskevien testien vaatimustenmukaisuutta, ja se on valtuutettu ilmaisemaan tämän suoritustason CE-todistuksessa luokitusraporttien avulla. CE-sertifikaatissa ilmoitetaan muun muassa tuotteen rakenne, palonkestävyys, savunkesto-ominaisuudet, käyttöalue ja sallitut asennuspinnat.

Tuotteillamme on CE-sertifikaatti ja ne myös valmistetaan ja toimitetaan tämän sertifikaatin mukaisesti. Laadimme Suoritustasoilmoituksen (DoP) jokaiselle asiaan liittyvälle tuotteelle. Suoritustaso on ilmoitettu standardin EN 13241 mukaisesti, mukaan lukien pakollinen turva-avaaminen, mahdollinen lisätuuliluokka sekä monet muut tuotteen olennaiset ominaisuudet. Lisäksi ilmoitetaan standardin EN 16034 mukaisesti suoritustaso-ominaisuudet, kuten palonkestävyys, vapautusmahdollisuus ja itsesulkeutuminen. Olemme julkaisseet tämän DoP:n asiakkaille. Se kuvaa toimitetun tuotteen suoritustason.

Metacon-Nextin jälleenmyyjänä takaamme sinulle aina oikean DoP:n!

KOKEMA_{oy}

Kakkulaistentie 5, 32800 Kokemäki
Tel. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi