

rullari®

MetacoN Next
fire door solutions

PALORULLAOVI

EI30 / EI 60 / EI 90 / EI 120



Luokitus	Palonkestävyys	maks. leveys	maks. korkeus	maks. avaus
EI(1)	30 minuuttia	9,000 mm	9,000 mm	±50m ²
EI(1)	45 minuuttia	9,000 mm	9,000 mm	±50m ²
EI(2)	30 minuuttia	9,000 mm	9,000 mm	±50m ²
EI(2)	60 minuuttia	9,000 mm	9,000 mm	±50m ²

PALORULLAOVI

EI30 / EI 60 / EI 90 / EI 120

Metacon-Next on paloluokiteltujen ovien johtava valmistaja

Kattava, maailmanlaajuinen riippumattomien jälleenmyyjien verkosto toimittaa ja asentaa korkealaatuiset ovet. Yritys syntyi Metaalwarenfabrik Metaconin ja Next Door Systemsin yhdistyessä. Ovia valmistetaan kahdessa paikassa, Moordrechtissä ja Emmeloordissa. Ovet valmistetaan mittatilaustyönä ja toimitetaan jälleenmyyjille. Ovet on kehittänyt oma T&K-osastomme markkinoiden toiveiden ja tietysti viimeisimpien vaatimusten mukaisesti. Erotumme laajalla sertifioidulla tuotevalikoimallamme, ja olemme erittäin motivoituneita ja kunnianhimoisia laajentamaan sitä edelleen. Tehävämme on taata rakennusten ja niiden käyttäjien paloturvallisuus. Saavutamme tämän toimittamalla korkealaatuisia, helposti koottavia tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla. Hyvät, henkilökohtaiset neuvot käyttötarkoituksista ja alustoista ovat myös välttämättömiä. Erotumme tällä, ja se mahdollistaa meille – ja sinulle jälleenmyyjänä – tarjota sopivan ratkaisun jokaiseen palosuojatilanteeseen.

Metacon-Next valitsee vihreän yrityksen sosiaalisen vastuun

Pelkästään vihreän sähkön käytön valinta ei myötävaikuta tässä, vaan myös katollamme olevat 2 000 aurinkopaneelia. Tämä mahdollistaa CO₂-päästöjen vähentämisen minimiin. Uuden palonkestävään komposiittimateriaaliin perustuvien ovituotesarjamme esittelystä alkaen noudatetaan kehdosta kehtoon -periaatetta. Näin myötävaikutamme ja sitoudumme yrityksen yhteiskuntavastuuseen.

Kaikki tuotteemme on testattu, luokiteltu ja merkitty viimeisimpien Euroopan unionin säädösten mukaisesti.

SERTIFIointi

- testattu, molemmilta puolilta, standardin EN 1634-1 mukaisesti
- luokiteltu standardin EN 13501-2 mukaisesti
- validoitu syklitestillä C2:n mukaisesti (10 000 liikettä)
- CE-merkitty standardien EN 13241 ja EN 16034 mukaisesti

KÄYTTÖ

- sopii sisä-/sisätila- ja sisä-/ulkotilakäyttöön
- soveltuu toistuvaan käyttöön
- asennus mahdollista vain seinään/aukkoon
- sallitut asennuspinnat: kevytbetoni, kalkkikiekkatiili, betoni, muuraus

VAKIO

- painovoimainen vikasetoinen ketjuvetokäyttö 400 V sis. ohjausrasian integroidulla akulla
- optinen/akustinen signaalointi

VAIHTOEHDOT

- sisä-/ulkotilakäyttö enintään tuuliluokkaan 3 (700 Pa) saakka
- äänieristysarvo 37 dB tai 55 dB
- rullan/moottorin peitelatikko sinkittyä terästä
- galvanoidut teräsosat jauhemaalattuna valittuun RAL-väriin
- valoverhosarja
- savunilmaisin erilliselle järjestelmälle
- avainkytkin, ylös-seis-alas-kytkin

INFO



Metacon-Next suhtautuu paloluokiteltujen tuotteiden määräykseen hyvin vakavasti.

1.11.2019 voimaan tulleiden määräysten mukaisesti CE-merkintä on pakollinen Euroopan yhteisön alueella teollisuusovissa, joilla on palosuoja- ja savunkesto-ominaisuuksia.

CE-sertifiointi on CPR-asiakirja (Construction Products Regulation), jonka julkaisee ilmoitettu laitos. Nämä ovat akkreditoituja elimiä, kuten Efectis, Fires ja Applus. Ilmoitettu laitos valvoo muun muassa palotestien, syklitestien ja tuulikuormitusta koskevien testien vaatimustenmukaisuutta, ja se on valtuutettu ilmaisemaan tämän suoritustason CE-todistuksessa luokitusraporttien avulla. CE-sertifikaatissa ilmoitetaan muun muassa tuotteen rakenne, palonkestävyys, savunkesto-ominaisuudet, käyttöalue ja sallitut asennuspinnat.

Tuotteillamme on CE-sertifikaatti ja ne myös valmistetaan ja toimitetaan tämän sertifikaatin mukaisesti. Laadimme Suoritustasoilmoituksen (DoP) jokaiselle asiaan liittyvälle tuotteelle. Suoritustaso on ilmoitettu standardin EN 13241 mukaisesti, mukaan lukien pakollinen turva-avaaminen, mahdollinen lisätuuliluokka sekä monet muut tuotteen olennaiset ominaisuudet. Lisäksi ilmoitetaan standardin EN 16034 mukaisesti suoritustaso-ominaisuudet, kuten palonkestävyys, vapautusmahdollisuus ja itesulkeutuminen. Olemme julkaisseet tämän DoP:n asiakkaille. Se kuvaa toimitetun tuotteen suoritustason.

Metacon-Nextin jälleenmyyjänä takaamme sinulle aina oikean DoP:n!

KOKEMA_{oy}

Kakkulaistentie 5, 32800 Kokemäki
Tel. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi