

rullari®

bgc
Bolton Gate Company

FIREROLL E120



rullari®

STYLISH SECURITY

Bolton Gate Company

TVÅ TIMMARS BRANDSKYDDANDE RULLJALUSIER

Bolton Gate Company erbjuder förmodligen det mest omfattande sortimentet av moderna brandskyddade jalousier som finns på marknaden idag, produkter som uppfyller behoven för stora/komplexa paket och som uppfyller de strängaste säkerhets- och försäkringskraven. Alla branddörrar och jalousier från Bolton Gate testas och bedöms av officiellt erkända och behöriga myndigheter.

Bolton Gate brand skyddade rulljalousier är utformade för brandskydd med hållbarhet och tillförlitlighet i åtanke. Fireroll E120 är lämplig för olika installationer, inklusive varuhus, köpcentrum, lagerlokaler, fabriker och parkeringshus.

Jalusin har testats enligt EN 1634-1 för brandskydd och är klassad E120 i enlighet med EN13501, EN13241, EN16034 och EN15269.

Dessutom har jalusin framgångsrikt bedömts till E60 när den fästs på flexibla strukturer i enlighet med EN15269-10 klausul J.1.2.

Produkten är CE-märkt i enlighet med detta.

STANDARDSPECIFIKATION:

Drift

Hastighetssäkra-enheten är lämplig för alla storlekar av fönsterluckor och har en 230-volts nominell enfasig eller 400-volts nominell trefasig induktionsmotor med växelmotor, elektromagnetisk broms, gränslägesbrytare, frigöringsenhet, en inbyggd startpanel och en tryckknappstation på låg nivå med nödstoppknapp.

Konstruktionen ger ett felsäkert system som stänger luckan automatiskt i händelse av en brandsituation.

Aktiveringen sker via en signal från brandlarmsystemet till en solenoid med automatisk återställning som, när den aktiveras, frigör motorbromsen så att luckan kan stängas med hjälp av tyngdkraften med en kontrollerad nedgång.

En säkerhetsbroms levereras för att uppfylla säkerhetskraven i EN 12604. Manuell manövrering i händelse av strömavbrott sker genom att man släpper en draglina för att stänga luckan under kontrollerad nedstigning och en handkedja för att öppna den.

Gardiner

Jalusin är konstruerad av kontinuerligt sammankopplade 76 mm böjda stålplattor som hålls säkert på plats med ändlås. Lameller-nas tjocklek varierar beroende på öppningens storlek.

Bottenskena

Bottenskenorna är galvaniserade och rullformade till en T-profil.

Styrskenor

Styrskenorerna av galvaniserat stål med kanalprofil och slitsade fästen för expansion vid brand är fastsatta i stolparna med genomgående stålvinklar.

Rullen

Rullen är tillverkad av sömlösa rör med tillräcklig diameter och vägg tjocklek för att motstå böjning och stöds av lager som är monterade på varje ändplatta.

Ändplattor

Tillverkad av stålplåt och förberedd för att ta emot spolhöljet. Skruvade på ett säkert sätt på stålvinklar som är borrade för fastsättning i konstruktionen vid rätt centrum.

Spolhölje

Ett spolhölje av galvaniserat stål levereras för att bibehålla brandtätningen vid huvudet.

Ytbehandling

Fireroll E120 levereras med de flesta delar galvaniserade som standard. Om delar som inte är galvaniserade används är de ytbehandlade med ett lager grundfärg.

STÖRSTA STORLEKEN

7 000 mm bred x 7 000 mm hög som standard 12 000 mm bred - höjdberoende (kontakta vårt säljteam för att diskutera)

VIKT

Varierar med öppningsstorleken beroende på krav på lameller/fat/hus, men cirka 50 kg/m².

TILLVAL

- Värme-/rökdetektorer
- Ljudvisuell varning
- Polyesterpulverlackering i en rad standard RAL-färger.
- Rostfritt stål av kvalitet 304 eller 316.

KOKEMA_{oy}

Kakkulaistentie 5, 32800 Kokemäki

Tel. +358 10 326 3840

info@kokema.fi | www.kokema.fi



